




OVI Chemische
Erzeugnisse
GmbH



OVIFIX-MIX ...

mischt alle flüssigen Zusätze direkt in den Wasserstrahl.

Das Dosiergerät OVIFIX-MIX ist eine unentbehrliche Hilfe für die Pflege Ihre Autos, die jetzt noch leichter und schonender ist. Denn Wasch-Shampoo oder Wasch-Konservierer werden gleichmäßig auf den Lack und in alle Winkel gespült.

(Rohrtrenner nach DIN 1988-4 empfohlen oder Rückschlag-Ventil)

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung des Glanztrockners sollte das Fahrzeug gewaschen und mit klarem Wasser abgespült werden. Das Dosiergerät OVIFIX-MIX wird zwischen Wasserhahn und Wasserschlauch geschraubt. Mit dem OVI-FIX-System ist der Wasserschlauch schnell und sicher am Dosiergerät befestigt und die Verbindung absolut dicht geschlossen.

Der dünne Ansaugschlauch wird nun in die Misch-flüssigkeit OVIFIX-Glanztrockner eingetaucht. Anschließend dreht man den Wasserhahn auf und überspült das Fahrzeug. Das Wasser soll dabei klar und ruhig aus dem Wasserschlauch fließen.

Die Dosierung der Mischflüssigkeit soll so erfolgen, dass an einer verchromten Stoßstange oder einer Fensterscheibe der aufgetragene Film nicht abreißt (geschlossen bleibt) und dann waagrecht abzutrocknen beginnt. Die Dosierung bzw. den Verbrauch der Mischflüssigkeit stellen Sie mit der Regulierschraube am OVIFIX-MIX ein.

(Für mehr Trockner ca. 0,5-1 Umdrehung nach links und für weniger Trockner ca. 0,5-1 Umdrehung nach rechts. Der Dosierer ist auf mittlere Härte/Wirkung eingestellt.)

Außerdem können Sie durch den Anschluss einer Bürste am Wasserschlauch Ihren Wagen mit OVIFIX-Glanztrockner (statt Shampoo) auch gründlich waschen.

(Wichtig: Innere lichte Weite der Waschbürste 8 mm Ø)

